

Stumpfoptik / stumpf einschlagend

Element Stumpfoptik

Oberfläche: Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Furnier

Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten*

Türblatt

- Konstruktion und Mittellagen wie Standardtürblatt
- Türblattstärke 40mm
- Sonderfalz 13xca. 15mm (2. Maß je nach Türblattstärke oberflächenbedingt abweichend)
- Einhängefertig

Zarge

- Konstruktion wie Standardzarge
- Futterbrett und Bekleidung in sämtlichen Ausführungen lieferbar
- Bekleidungsbreite siehe Standardzargen


Beschläge / Ausstattung

- 2 Stück Bänder Tectus 240 3D F1-farbig mit Bandaufnahmen TE 240 3D FZ
- BB – Schloss 1-tourig / 55mm Dorn / 72mm Abstand / 18mm Stulp nach DIN 18251
- Schließblech SGH 2 V Nirosta geschliffen


Hinweis:

Türoberfläche mit Bekleidung bündig liegend

Ausführung Futterbrett und Bekleidung eckig



Ausführung Futterbrett und Bekleidung abgerundet



Ausführung Futterbrett abgerundet, Bekleidung bombiert

